



**RENAULT
PRO+**

Renault TRAFIC





TRAFIC



ENERGY dCi mootorid – silmapaistev jõudlus

Trafic'u panevad liikuma säästlikud, paindlikud ja võimsad mootorid, mille loomisel on Renault ära kasutatud oma Vormel 1® tehnilised kogemused. Efektiivsel 1,6 dCi ENERGY Twin Turbo mootoril on versioon, mis tarbib alla 6 l/100 km* pakkudes samal ajal erakordset sõidunaudingut.





Renault Trafic'u mootorid on ehitatud Renault' poolt välja arendatud 1,6 dCi alusele ning on varustatud parimate kaasaegsete tehnoloogiatega, mis aitavad vähendada kütusekulu kuni 1 l/100 km*. Saadaval on varieeruva geomeetriaga turbolaaduriga versioonid (dCi 95 hj ja dCi 120 hj) ning Twin Turbo versioonid (ENERGY dCi 125 hj ja ENERGY dCi 145 hj), mille hulgas igaüks endale sobiva leiab.

Stop & Start tehnoloogiaga Twin Turbo mootor ja uus energiat taastotev pidurisüsteem (Energy Smart Management) aitavad Traficu'l saavutada kütusekulu alla 6 l/100 km* mis võimaldab teil omakorda kütuse pealt raha kokku hoida. Tuntav kütuse kokkuvõtte ja suurem sõidunauding!

Kaheastmeline turbolaadimine lisab sõidule paindlikkust, tagab jõulise kiirenduse ka täislastis sõidukile ja suurema võimsuse kõrgematel kiirustel:

- esimene, väga madala inertsiga turbo, tagab arvestatava pöördemomendi väikestel pööretel ning mootori kohese reageerimise paigaltvõtul ja käiguvahetusel;
- teine turbo rakendub suurematel kiirustel ning pakub rohkem võimsust ühtlaseks ja sujuvaks kiirenduseks. Suurem kütusesääst ja veelgi nauditavam sõit!

* Kütusekulu kombineeritud tsüklis. Homologeeritud kütusekulu ja CO₂ heitkogused vastavalt kehtivatele EL direktiividele ja regulatsioonidele. Kütusekulu ja CO₂ heitkogused võivad erineda tulenevalt sõidustiilist, teeoludest või muudest teguritest.



Euro 6 ja AdBlue®

Renault Trafic'u mootorivalik vastab Euro 6 saastennormidele ning on varustatud valikulise katalüsaatoriga heitgaaside vähendamise süsteemiga SCR (Selective Catalytic Reduction). See vähendab ohtlike lämmastikoksiidi (NOx) ühendite emissiooni rohkem kui poole võrra, lisades heitgaasidele AdBlue® lahust. AdBlue® on värvitu, ohutu ja mittesüttiv karbamiid-vesilahus, mida lisatakse heitgaasidele mootori väljalaskesüsteemis. See vähendab märkimisväärselt ohtlike heitgaaside väljutamist, kuid ei avalda samas mõju mootori jõudlusele.

--- Pöördemoment (Nm)
— Võimsus (kW)

Mootorid

	dCi 95	dCi 120	Energy dCi 125	Energy dCi 145
MOOTORID				
Twin Turbo	-	-	•	•
Mootori töömaht (cm ³) silindrite arv / klappide arv	1598 / 4 / 16	1598 / 4 / 16	1598 / 4 / 16	1598 / 4 / 16
Maksimumvõimsus kW (hj) / pöõretel	70 (95) / 3500	88 (120) / 3500	92 (125) / 3500	107(145) / 3500
Maksimaalne pöõrdemoment Nm / pöõretel	260 / 1500	300 / 1500	320 / 1500	340 / 1500
Sissepritse süsteem	Ühisanumsispritse + turboülelaadur muutuva geomeetriaga		Ühisanumsispritse + topelt-turbo	
Kütusepaagi maht (liitrites)	80			
Heitgaasinorm / katalüsaator / kübemefilter	Euro 6b / • / •			
Käigukast	manuaalkäigukast			
Stop & Start ja Energy Smart Management	-	-	•	•
JÕUDLUS				
Maksimumkiirus (km/h)	154	166	174	181
Kiiendus 0-100 km/h (s)	15,4	12,6	11,9	10,9
KÜTUSEKULU JA CO₂ -HEITMED*				
Kütusekulu linnas (l/100km)**	7,8 / 8,0 / - / -	7,8 / 8,0 / - / -	6,9 / 7,0 / 7,3 / 7,4	7,1 / 7,2 / 7,3 / 7,4
Kütusekulu maanteel (l/100km)**	5,8 / 6,0 / - / -	5,8 / 6,0 / - / -	5,5 / 5,6 / 6,5 / 6,6	5,6 / 5,8 / 6,5 / 6,6
Keskmine kütusekulu (l/100km)**	6,5 / 6,7 / - / -	6,5 / 6,7 / - / -	5,9 / 6,1 / 6,8 / 6,9	6,1 / 6,3 / 6,8 / 6,9
CO ₂ -heitmed (g/km)**	170 / 174 / - / -	170 / 174 / - / -	155 / 159 / 175 / 178	160 / 164 / 175 / 178
ROOLISÜSTEEM				
Pöõrderaadius äärekivide vahel (m)			L1: 11,84 / L2 : 13,17	
Pöõrderaadius seinte vahel (m)			L1: 12,40 / L2 : 13,73	
PIDURISÜSTEEM				
ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendi ja elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemiga (EBV) + elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP)			•	
Ees: ventileeritavate piduriketaste läbimõõt / paksus - taga: täisketaste läbimõõt / paksus (mm)			296 / 28 - 280 / 12	

• = standardvarustus - = pole saadaval

* Renault Trafic mudelivaliku erinevate versioonide kütusekulu jääb kombineeritud tsükli vahemikku 5,9 – 6,9 l/100 km ning CO₂ heitkogused vahemikku 155 – 178 g/km. Kütusekulu ja heitkoguste andmed on määratud vastavalt trükise koostamise ajal kehtinud seadusandlusele, tuginedes ametlike laboritingimustes läbi viidud testidele. Kütusekulu ja CO₂ heitkogused konkreetsel autol ja reaalsetes teelõududes võivad esitatud mõõtmistulemustest erineda, kuna nendele muutujatele avaldavad mõju sõiduki kaal (sealhulgas paigaldatud lisavarustus, reisijate arv, ...), juhi oskused ja sõidustiil ning muud tegurid (nagu teelõud, liiklus, sõiduki seisukord, rehvirõhk, jne).
Driving ECO2 programmi raames pakub Renault Grupp enda toodetud sõidukitel lahendust, mis aitab juhil aktiivselt mõjutada sõidu ökonoomsust ja keskkonnasäästlikkust ning anda seeläbi oma panus keskkonnakaitseesse.

** Kaubik L1H1 / L2H1 / L1H2 ja L2H2 / Kabiiniga platvorm.

Renault Grupi sõidukid on samuti toodetud taaskasutatud osadest, vastavalt keskkonnakaitsealase nõudeid sätestavate regulatsioonidele. Detailsem info keskkonnakaitse nõuetele vastavuse kohta on saadaval aadressil www.renault.com ning Renault volitatud partnerite juures.

REHVI TÜÜP	Suverehvid						Aastaringсед
	205 / 65 R16		215 / 65 R16			215 / 60 R17	
Rehvimõõt	205 / 65 R16		215 / 65 R16			215 / 60 R17	205 / 65 R16
Tootja, mark	Goodyear Cargo Marathon TLCCO ₂	Continental VancoEco	Continental VancoEco	Goodyear Cargo Marathon	Michelin Agilis 51	Dunlop Econodrive	Goodyear CargoVector 2
Kütusesäästlikkuse klass	C	B	C	C	C	C	E
Märghaardumise klass	B	A	B	B	A	B	C
Müratase (dB)	71	72	70	70	72	70	70

Mõõtmed

Kaubik L1H1



Kaubik L2H1



MASSID (kg)

Klass	L1H1		L2H1	
	2,7t	2,9t	2,9t	2,9t
Täismass*	2780-2820	29040-2980	3000-3040	
Tühimass*	1699-1743	1699-1743	1720-1760	
Maksimaalne kandevõime*	1073-1081	1235-1243	1280	
Maksimaalne esitelje koormus		1585		
Maksimaalne tagatelje koormus		1650		
Piduritega / piduriteta haagise suurim lubatud mass		2000 / 750		

* Sõltuvalt mootorist

Esitatud massid kehtivad lisavarustuse taassõiduki ning võivad olla erinevad sõltuvalt auto spetsifikatsioonist (sh. mootorivalik, lisavarustus ja lisaseadmed).

MÕÕTMED (mm)

	L1H1	L2H1
Kaubaruumi maht (m³)**	5,2	6
Välismõõtmed		
Üldpikkus	4999	5399
Kogulaius peeglitega / peeqliteta	1956 / 2283	1956 / 2283
Koormata sõiduki kõrgus	1971	1971
Teljevahe	3098	3498
Esiülend	933	933
Tagaülend	968	968
Kaubaruum		
Laadimisava mõõtmed vaheseinas	510 x 222	
Kasulik pikkus, mõõdetuna ukseavast vaheseinani	2537	2937
Kasulik pikkus, mõõdetuna ukseavast kuni kokkuklapitava istme servani	2950	3350
Kasulik üldpikkus - mõõdetuna ukseavast kuni kõrvalistuja jalaruumi õõnsuseni	3750	4150
Kasulik pikkus kõrgusel 400 mm põrandast	2537	2937
Kasulik pikkus kõrgusel 1 m põrandast	2250	2650
Maksimaalne kaubaruumi laius	1662	1662
Rattakoobaste vaheline laius kaubaruumis	1268	1268
Kasulik kõrgus	1387	1387
Külgmised liugksed		
Külgmise liugukse ava laius kõrgusel 600 mm põrandast	907	907
Külgmise liugukse ava laius kõrgusel 100 mm põrandast	1030	1030
Külgmiste liuguste ava kõrgus	1284	1284
Tagauksed		
Tagaukse ava laius kõrgusel 70 mm põrandast	1391	1391
Tagaukse ava kõrgus	1320	1320
Laadimiskõrgus	552	552
Väikseim kõrgus maapinnast	160	160

** Saksa autotootjate ühingu (VDA) meetod: mõõdetud 1-liitrise risttahukate abil, mille suurus on 200 x 100 x 50 mm.

Kaubik L1H2



Kaubik L2H2



MASSID (kg)

	L1H2	L2H2
Klass	2,9 t	2,9 t
Täismass*	2960-2980	3040-3070
Tühimass*	1800-1822	1842-1870
Maksimaalne kandevõime*	1158-1160	1198-1200
Maksimaalne esitelje koormus	1585	
Maksimaalne tagatelje koormus	1650	
Piduritega / piduriteta haagise suurim lubatud mass	2000 / 750	

* Sõltuvalt mootorist

Esitatud massid kehtivad lisavarustusega baassõidukile ning võivad olla erinevad sõltuvalt auto spetsifikatsioonist (sh. mootorivalik, lisavarustus ja lisaseadmed).

MÕÖTMED (mm)

	L1H2	L2H2
Kaubaruumi maht (m³)**	7,2	8,6
Välismõõtmed		
Üldpikkus	4999	5399
Kogulaius peeglitega / peegliteta	1956 / 2283	1956 / 2283
Koormata sõiduki kõrgus	2456	2456
Teljevahe	3098	3498
Esiülend	933	933
Tagaülend	968	968
Kaubaruum		
Laadimisava mõõtmed vaheseinas	510 x 222	
Kasulik pikkus, mõõdetuna ukseavast vaheseinani	2537	2937
Kasulik pikkus, mõõdetuna ukseavast kuni kokkuklapitava istme servani	2950	3350
Kasulik pikkus, mõõdetuna ukseavast kuni kõrvalistuja jalaruumi õõnsuseni	3750	4150
Kasulik pikkus kõrgusel 400 mm põrandast	2537	2937
Kasulik pikkus kõrgusel 1 m põrandast	2250	2650
Maksimaalne kaubaruumi laius	1662	1662
Rattakoopa vaheline laius kaubaruumis	1268	1268
Kasulik kõrgus	1898	1898
Külgmised liugksed		
Külgmise liugukse ava laius kõrgusel 600 mm põrandast	907	907
Külgmise liugukse ava laius kõrgusel 100 mm põrandast	1030	1030
Külgmiste liuguste ava kõrgus	1284	1284
Tagauksed		
Tagaukse ava laius kõrgusel 70 mm põrandast	1391	1391
Tagaukse ava kõrgus	1820	1820
Laadimiskõrgus	552	552
Väikseim kõrgus maapinnast	160	160

** Saksa autotootjate ühingu (VDA) meetod: mõõdetud 1-liitriste risttahukate abil, mille suurus on 200 x 100 x 50 mm.

Mõõtmed

6-kohaline kaubik

6-kohaline kaubik L1H1



6-kohaline kaubik L2H1



MASSID (kg)

Klass	L1H1		L2H1	
	2,7t	2,9t	2,9t	2,9t
Täismass*	2820-2835	2832-2844	2940-2950	
Tühimass*	1845-1855	1845-1855	1900-1910	
Maksimaalne kandevõime*	975-980	987-989	1040	
Maksimaalne esitelje koormus		1585		
Maksimaalne tagatelje koormus		1650		
Piduritega / piduriteta haagise suurim lubatud mass		2000 / 750		

* Sõltuvalt mootorist

Esitatud massid kehtivad lisavarustusega baassõidukile ning võivad olla erinevad sõltuvalt auto spetsifikatsioonist (sh. mootorivalik, lisavarustus ja lisaseadmed).

MÕÖTMED (mm)

	L1H1	L2H1
Kaubaruumi maht (m³)**	3.2	4
Välismõõtmed		
Üldpikkus	4999	5399
Kogulaius peeglitega / peegliteta	1956 / 2283	1956 / 2283
Koormata sõiduki kõrgus	1971	1971
Teljevahe	3098	3498
Esiülend	933	933
Tagaülend	968	968
Kaubaruum		
Kasulik pikkus, mõõdetuna kõrgusel 30 mm põrandast kuni vaheseinani	1914 - 2023	2314 - 2423
Kasulik pikkus kõrgusel 400 mm põrandast	1419	1819
Kasulik pikkus kõrgusel 1 m põrandast	1340	1740
Maksimaalne kaubaruumi laius	1662	1662
Rattakoopa vaheline laius kaubaruumis	1268	1268
Kasulik kõrgus	1387	1387
Külgmised liugused		
Külgmise liugukse ava laius kõrgusel 600 mm põrandast	907	907
Külgmise liugukse ava laius kõrgusel 100 mm põrandast	1030	1030
Külgmiste liuguste ava kõrgus	1284	1284
Tagauksed		
Tagaukse ava laius kõrgusel 70 mm põrandast	1391	1391
Tagaukse ava kõrgus	1320	1320
Laadimiskõrgus	552	552
Väikseim kõrgus maapinnast	160	160

** VDA (Vācijas Autoražotāju asociācijas) metode: ar viena litra tilpuma blokiem, kuru izmērs ir 200 × 100 × 50 mm.

Kabiiniga platvorm



MASSID (kg)

	L2H1
Klass	2,9 t
Täismass*	2990
Tühimass*	1450
Maksimaalne kandevõime*	1540
Maksimaalne esitelje koormus	1585
Maksimaalne tagatelje koormus	1650
Piduritega / piduriteta haagise suurim lubatud mass	2000 / 750

* Esitatud massid kehtivad lisavarusteta baassõidukile ning võivad olla erinevad sõltuvalt auto spetsifikatsioonist (sh. mootorivalik, lisavarustus ja lisaseadmed).

MÕÖTMED (mm)

	L2H1
Välismõõtmed	
Üldpikkus	5248
Teljevahe	3498
Esiülend	933
Tagaülend	817
Kogulaius peeglitega / peegliteta	1956 / 2283
Sõiduki kõrgus ilma pealisehitusega	1953
Väikseim kõrgus maapinnast	160
Pealisehituse mõõdud	
Maksimaalne pikkus koos pealisehitusega	5648
Pealisehituse maksimaalne pikkus	3100
Maksimaalne tagumine ülend	1217
Sõiduki maksimaalne laius koos pealisehitusega	2150
Sõiduki maksimaalne kõrgus koos pealisehitusega	2700

Kohandamisvõimalused

Kaubik



Ilma külgmiste usteta



Parempoolne küljeuks (standard)



Parem- ja vasakpoolsed küljeuksed

Poolklaasitud kaubik



Parempoolne küljeuks



Parem- ja vasakpoolsed küljeuksed

Täisklaasitud kaubik



Parempoolne küljeuks



Parem- ja vasakpoolsed küljeuksed

6-Kohaline kaubik



Parempoolne küljeuks



Parem- ja vasakpoolsed küljeuksed

Tagauksed



270° avanevad tagauksed (standard)



270° avanevad klaasidega tagauksed



Aknaga tagaluuk

Dekoratiivne pakett Mini



Dekoratiivne pakett Medium



Dekoratiivne pakett Maxi



Standardvarustus

BUSINESS



Pildil on kujutatud lisavarustusena saada olev raadio

- ABS-pidurid koos elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemi (EBV) ja hädapidurdusassistendiga
- Elektrooniline stabiilsuskontroll (ECS) koos Extended Grip haardumiskontrolli, haagise „vibamise“ kontrollisüsteemi ja mäeltstardiassistendiga
- Kaheastmeline juhi turvapadi
- Pardakompuuter
- Musta värvi elektriliselt reguleeritavad soojendusega kaheosalised küljepesid
- Elektrilised aknatõstukid esiustel
- Kaugjuhitav kesklukustus
- Automaatne uste lukustus sõidu ajal
- Välistemperatuuri näidik
- Avatud panipaik armatuurlaua peal kõrvalistujapoolses osas
- Valgustusega kindalaegas
- Tekstiilpolster Kario
- Reguleeritava kõrguse ja nimmetoe ning käetoega mugav juhiiste
- Kahekohaline kõrvaliste
- Klaasideta kaubaruum (kaubik)
- Immobilaiser
- Tugevdatud kaubakinnitusaasad kaubaruumis
- Klaasita kaubaruumi külmine lükanduks (kaubik)
- Täiendavad kaubakinnitusaasad kaubaruumi külgede kesk- ja ülasas
- Vasaku tagaukse lukustusriiv
- Klaasita kaubaruumi vasak küljepaneel
- 180° avanevad klaasideta tagauksed
- 16" ilukilbid Mini
- Tagavararatas

PACK CLIM (BUSINESS +)



Pildil on kujutatud lisavarustus – Media Nav Evolution

- Manuaalne kliimaseade ees koos salongi õhufiltriga
- Bluetooth® raadio kaugjuhtimisnuppudega rooli all, USB-liides ja 3,5 mm audiopistik esipaneelil ning täiendav USB pistik keskkonsoolil
- Lukustatava kindalaeka ning kroomdetailidega armatuurlaud
- Elektrilised aknatõstukid esiustel koos impulsslülitiga juhiuksel
- Tekstiilpolster Java
- Wide View pimenurgapeegel
- Aknata vahesein pikemate esemete transporti võimaldava avatava alaosa (kaubik)
- Kontori-tüüpi kahekohaline kõrvaliste koos sülearvuti sahtli ja aluse, kirjutusaluse ja 54-liitrise panipaigaga istme all
- 16" ilukilbid Maxi

Värvid



Liustikuvälge (369)



Platinahall (D69)*



Tumehall (KPF)



Midnight must (D68)*



Tumebeež (HNK)*



Magma punane (H1: NNS, H2: C70)



Panorama sinine (J43)*



Bambusroheline (DPL)



Pruun (CNH)*



Cassiopeia hall (KNG)*

* Metallikvärv

Veljed



16" plekkveljed
Mini-ilukilpidega
(standardvarustuses
mudelil Business)




16" plekkveljed
Max-ilukilpidega
(standardvarustuses
mudelil Pack Clim)




17" valveljed
(lisavarustuses mudelil
Pack Clim)

Polsterdus



Kario tekstiilpolster
(standardvarustuses
mudelil Business)



Java tekstiilpolster
(standardvarustuses
mudelil Pack Clim)

Standard- ja lisavarustus

	KAUBIK		6-KOHALINE KAUBIK		PLATVORM
	Business	Pack Clim	Business	Pack Clim	Pack Clim
L1H1 2,7 t / 2,9 t	o/o	o/o	o/o	o/o	-
L2H1 2,9 t	o	o	o	o	o
L1H2 2,9 t	-	o	-	-	-
L2H2 2,9 t	-	o	-	-	-
VÄLISILME					
Esivõre, peeglite korpused ja tagaosa on grafiidi värvi, kahevärviline esipõrkeraud (ülaosa kerevärvi, alaosa must)	•	•	•	•	•
Dekoratiivne pakett Mini – kere tagaosas: kerevärvi nurgad ja küljeukse kaitseliistud	-	o	-	o	-
Dekoratiivne pakett Medium – kere esi- ja tagaosas: kerevärvi esipõrkeraud, taganurgad ja küljeukse kaitseliistud	-	o	-	o	P
Dekoratiivne pakett Medium – kroomitud detailide ja tuhmilt läikiva liistuga esivõre, kerevärvi esipõrkeraud, taganurgad, kaitseliistud ja peeglite korpused	-	o	-	o	o
Metallikvärv	o	o	o	o	o
Ilukilbid Mini 16"	•	-	•	-	-
Ilukilbid Maxi16"	o	•	o	•	•
Valuveljed 17" Cyclade	-	o	-	o	o
TURVALISUS					
ABS-pidurid koos hädapidurdusassistendi	•	•	•	•	•
Dünaamiline, koormusega kohanduv veojuukontrolli süsteem ESP, Extended Grip haardejuukontroll, mäelstardiassistent, haagise "vibamist" tõkestav süsteem,	•	•	•	•	•
Elektrooniline immobilisaator	•	•	•	•	•
Kaheaasteline juhi turvapadi, peatoed ja kolmepunkti-turvavööd koos pingeregulaatorite ja eelpingutitega	•	•	•	•	•
Väljalülitatav kõrvalistuja turvapadi	o	o	o	o	o
Rehvirõhu kontrollisüsteem	-	o	-	o	o
Külgmised turvakardinad ja rindkere turvapadjad (ainult ühekojalise kõrvalistmiste korral)	o	o	o	o	o
Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik juhtnuppudega roolil	-	o/P	-	o/P	o
4 tagumist parkimisandurit, armatuurlaual asuva lüliti abil deaktiveerida	o	P	o	P	-
Universaalsed rehvid	o	o	o	o	o
Tagavararatta hoidik vargusvastase seadisega	o	o	o	o	o
Kaugjuhtimisega kesklukustus ja uste automaatlukustus sõidu ajal (kahe nupuga võti)	•	•	•	•	•
Täiendav sissemurdmisvastane süsteem	o	o	o	o	o
Kaugjuhtimisega kesklukustus (kaks kolme nupuga võtit)	o	o	o	o	o
Kaugjuhtimisega kesklukustus (kaks kolme nupuga võtit) ja selektiivse avamise süsteemiga	o	o	o	o	o
Lisavõti	o	o	o	o	o
Renault käed-vabad võtmekaart	-	o/P	-	o/P	o/P
Alarmivalmidus	o	o	o	o	o
NÄHTAVUS, TULED JA SÕITMINE					
Udutuled	o	o/P	o	o/P	o/P
Kaheosalised küljepeeglid	•	•	•	•	•
Küljepeeglid pikendatud kanduritel	-	-	-	-	o
Lainurk-peegel	o	•	o	•	-
Roolivõimendi, nelja kodaraga rooliratas reguleeritava kõrguse ja sügavusega	•	•	•	•	•
Režiim "Eco"	•	•	•	•	•
Digitaalne tahhomeeter	-	-	-	-	o
Pardaarvuti: keskmine kiirus, kütusekulu kokku/keskmine/antud hetkel, allesjäänud kütusevaru, päeva jooksul läbitud vahemaa ja kogu läbitud vahemaa mõõtur	•	•	•	•	•
Välis temperatuuri näidik	•	•	•	•	•
MUGAVUS					
Elektrilised aknatõstukid esiustel	•	-	•	-	-
Elektrilised aknatõstukid esiustel (juhi poolel impulsslülitiga)	o	•	o	•	•
Elektriliselt reguleeritavad, soojustusega küljepeeglid	•	•	•	•	•
Kütte- ja ventilatsioonisüsteem 4-astmelise ventilatori ja siseõhu ringluse lülitiga	•	-	•	-	-
Manuaalne kliimaseade ees, koos salongi õhufiltriga	o	•	o	•	•
Manuaalne kliimaseade ees koos lisakütte ja salongi õhufiltriga	o	o	o	o	o
Automaatne kliimaseade ees	o	o	o	o	o
Automaatne kliimaseade ja lisaküte ees	-	o	-	o	o
Nahkkattega rooliratas (saadaval ainult koos kiirusepiirajaga)	-	o	-	o	o
ARMATUURLAUD, ISTMED JA INTERJÖÖ					
Musta ja halli värvi armatuurlaupa paneel, musta värvi käigukanginupp	•	-	•	-	-
Musta ja halli värvi armatuurlaupa paneel, lukustatava panipaigaga, kroomitud servad näidikutel ja kõlaritel, kroomitud käigukanginupu detail ning läikivimustad ventilatsioonivahetite servad	o	•	o	•	•
Valgustusega, lukustatav panipaik armatuurlaupa alumises osas kõrvalistuja poolel (kliimaseadme korral jahutusfunktsiooniga)	•	•	•	•	•
Suitsetaja pakett	o	o	o	o	o
Reguleeritava kõrguse ja nimmetoega mugav käetoega juhiiste	•	•	•	•	•
Kahekojaline kõrvaliste tugevdatud küljetoega	•	-	•	-	-
"Kontori" tüüpi iste: 2-kojaline iste panipaikadega, koht sülearvuti ja tahvelarvuti jaoks, 54-liitrine panipaik istme all	o	•	-	-	-

	KAUBIK		6-KOHALINE KAUBIK		PLATVORM
	Business	Pack Clim	Business	Pack Clim	Pack Clim
Kahekohaline kõrvaliste, tugevdatud küljetoega ja panipaigaga istme all	-	-	-	•	•
Mugav ühekohaline kõrvaliste reguleeritav üles-alla ja pikisuunas, reguleeritava selja- ja nimmetoega ning käetoega	o	o	-	o	o
Esiistmete soojendus (ainult ühekohalisele kõrvalistmele)	-	o	-	o	o
Taga reguleeritava kõrgusega ja peatugedega 3-kohaline iste	-	-	•	-	-
Taga 3-kohaline iste käetugedega, reguleeritava kõrgusega peatoed ning külgmised istmed Isofix lasteistme kinnitussüsteemiga, 12 V pistikupesaga ning panipaigaga istme all.	-	-	-	•	-
Tekstiilpolster KARIO, must	•	-	•	-	-
Tekstiilpolster JAVA, must	o	•	o	•	•
KAUBARUUM					
Tugevdatud koormakinnitusaasad kaubaruumi põrandal (L1 kaubikul 8 tk, L2 kaubikul 10 tk, 6-kohalisel L1 kaubikul 4 tk ja 6-kohalisel L2 kaubikul 6 tk (490 daN 30 s, vastavalt standardile ISO 27956)	•	•	•	•	-
8 koormakinnitusaasa kaubaruumi keskmisel kõrgusel ja ülaosas (75 daN) (10 tk ilma küljeukseta mudelitel, 2 tk meekonnakabiiniga mudelitel)	•	•	•	•	-
Puitpõrand kaubaruumis	o/P	o/P	o	o	-
Puitpõrand kaubaruumis, kohandatud raskete kasutustingimuste jaoks	o	o	o	o	-
Pooles kõrguses kaitsepaneel sõiduki kaubaruumi seinas	o/P	o/P	-	•	-
Sisemine kaubaraam laes	o	o	-	-	-
VAHESEINAD, UKSED JA AKNAD					
Kinnine vahesein kaubaruumis aknata / aknaga	•/o	-	-	-	-
Kinnine vahesein kaubaruumis aknata / aknaga + allaklapitav kaasreisijate iste	o/o	•/o	-	-	-
Riidenagid kaubaruumis	o/P	o/P	-	-	-
Liuguks paremal küljel aknata / aknaga / avatava aknaga	•/o/-	•/o/o	-/•/o	-/•/o	-
Keskpaneel paremal küljel, aknata	o	o	-	-	-
Liuguks vasakul küljel aknata / aknaga / avatava aknaga	o/o/-	o/o/o	-/•/o	-/•/o	-
Keskpaneel vasakul küljel aknata / aknaga / avatava aknaga	•/o/-	•/o/o	-/o/o	-/o/o	-
Tagumised küljeseinad aknata/aknaga	•/o	•/o	•/-	•/-	-
180° avanevad tagauksed aknata/aknaga	•/P	•/o(P)	•/-	•/o	-
270° avanevad tagauksed aknata/aknaga (ainult mudelil L2H1, puudub tagumine klaasipuhasti)	o/o	o/o	-/-	-/-	-
Toonitud tagumised küljeklaasid ja tagauste või tagaluugi klaasid (olenevalt sõiduki akendest – välja arvatud versioonid H2)	o	o	o	o	-
Vasakpoolse tagaukse lukustuspoli	•	•	•	•	-
MULTIMEEDIASÜSTEEM					
R&GO raadio koos sisseehitatud ekraani ja kaugjuhtimisuldiga rooli all. Bluetooth®, 2 USB-pesa ja 3,5 mm audiopistik	o/P	•	o/P	•	•
R&GO MP3 CD-raadio koos sisseehitatud ekraani ja kaugjuhtimisuldiga rooli all. Bluetooth®, USB-pesa ja pistik keskkonsoolil ning täiendav USB-port keskkonsoolil	o	o	o	o	o
Media-Nav Evolution: 7" puuteekraaniga navigatsioonisüsteem kaugjuhtimisuldiga rooli all. DAB raadio, MP3-mängija, Bluetooth® ühendus, USB ja 3,5 mm audiopistik	o	o	o	o	o
R-LINK Evolution: 7" puuteekraaniga navigatsiooni süsteem kaugjuhtimisuldiga rooli all. DAB raadio, MP3-mängija, TomTom® navigatsioonisüsteem, Bluetooth® ühendus, häälkäsklused, USB ja 3,5 mm audiopistik, ühilduvus sõiduki ja internetiga, helisüsteem Auditorium "3D" Sound by Arkamys®, R-Sound Effect	-	o	-	o	o
Laiendatud kaart (navigatsioonisüsteemi tellimise korral – kogu Euroopa R-Linki puhul, Ida-Euroopa Medianav Evolution puhul)	o	o	o	o	o
Nutitelefonihoidik (et 4,7")	o	o	o	o	o
Rakendus R&GO koos navigatsioonisüsteemiga CoPilot® Premium	**	**	**	**	**
Tahvelarvuti hoidik	o/P	o	o/P	o	o
MUJ VARUSTUS					
JUHTIMISE pakett (tagumine parkimisabisüsteem + kiirusepiiraja püsikiirusehoidik)	•	•	•	•	•
Täiendav 12V pistik (10/120) kaubaruumis	o	o	o	o	-
Jõuvõtt mootorilt	o	o	-	-	o
Täiendavad juhtmed ümberehitusvõimaluste jaoks	o	o	-	-	o
Lisamoodul CAN-võrguga ühendamiseks (kere ümberehituse jaoks)	o	o	o	o	o
16" terasveljega varuratas kere all	•	•	•	•	•
Haagisekonks	o	o	o	o	-
PAKETID					
JUHTIMISpakett (parkimisandur + püsikiiruse hoidja / kiirusepiiraja)	-	o	-	o	-
KÄED-VABAD pakett (udutuled + valguse- ja vihmasensor + käed-vabad kaart)	-	o	-	o	o
Medium Plus dekoratiivpakett (dekoratiivpakett Medium + udutuled)	-	o	-	o	o
NAHTAVUSE pakett (udutuled + valguse- ja vihmasensor)	-	o	-	o	o
PAGASIRUUMI pakett (puidust põrand + seesmisel kaitsepaneelid + riidenagid pagasiruumi alas)	o	o	-	-	-
TAGAAKENDE pakett 1 (180° avanevad akendega tagauksed + tagaaknad, soojendusega + klaasipuhastid)	o	o	o	o	-
TAGAAKENDE pakett 2 (aknaga tagaluuk + soojendusega tagaaken + klaasipuhastid)	o	o	o	o	-

• – standardvarustus; o – lisavarustus ; P – paketi osa; - - pole saadaval;
 ** – Saadaval rakenduste poes App Store (iOS) või Google Play's (Android)

Standard- ja lisavarustus



1. Lisaudutuled. Udutuled parandavad nähtavust ja turvalisust halbades ilmastikuoludes. Vihma- ja valgussensor lülitab automaatselt sisse täistuled, klaasipuhastid ja kodutee valgustuse (Vision pakett)

2. Wide View peegel. See kõrvalistuja päikesesirmil asuv unikaalne lisapeegel aitab tõstata turvalisust, avardades vaatevälja sõiduki paremal küljel ning vähendades pimenurga ala $\frac{3}{4}$ võrra.

3. Turvapatjade komplekt. Kaheastmelised turvapatjad juhile ja kõrvalistujale koos peatugede ning eelpingutite ja pingeregulaatoritega kolmepunkti turvavöödega. Seljaga sõidusuunas paigaldatava lapse turvatooli korral on võimalik kõrvalistuja turvapadi deaktiveerida (vastavalt kehtivatele regulatsioonidele). Külgmised rindkere turvapatjad ja turvakardinad on saadaval vaid ühekohalise kõrvalistme korral.

4. Tagurduskaamera. Parkimismanöövrite lihtsustamiseks saab autole paigaldada tagurduskaamera, mis asub kolmanda piduritule kõrgusel ning tagab suurepärase nähtavuse kogu sõiduki taha jäävale alale. Kaamerapilt kuvatakse salongi tahavaatepeeglile või navigatsioonisüsteemi ekraanile (R-LINK süsteemiga varustatud versioonidel). Tagurduskaamera on saadaval vaid koos tagumise parkimisabi süsteemiga.

5. Tagumine parkimisabi. 4 anduriga parkimisabisüsteemi saab armatuurlaua asuva lüli abil deaktiveerida. Parkimismanöövrite lihtsustamiseks hoiatab süsteem juhti auto taga asuvatele takistustele lähenemisest üha kiireneva sagedusega helisignaali abil. See vähendab märkimisväärselt võimalike kahjustustega seotud riske nii märkamata jäänud objektile kui ka autole.

6. Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik. Võimaldab määrata soovitud püsiva sõidukiiruse (kiirusehoidiku funktsioon) või maksimaalse lubatud kiiruse (kiirusepiiraja funktsioon). Roolil paiknevate lülitite abil on võimalik soovitud kiirust muuta.



1. Luugid kahekohalise kõrvalistme all. Kaks luuki kõrvalistme aluse panipaiga seintes võimaldavad kasvatada kaubaruumi pikkust 1,21 m võrra.

2. Renault käed-vabad võtmekaart. Renault käed-vabad võtmekaardi abil on võimalik auto uksi avada ja lukustada ning mootorit käivitada ilma kaarti taskust välja võtmata. Vajuta lihtsalt ükslingil olevale nupule või START-nupule armatuurlaual.

3. Kaubaruumi täiskõrge vineerpolsterdus. Kaubaruumi efektiivne kaitse – libisemisvastane põrandakate ja värvitud puitpaneelid kaitsevad seestpoolt kaubaruumi põrandat, seinu ja rattakoopaid.

4. Pikendustega küljepeeglid. Parandab nähtavust laiema pealisehituse korral, saadaval versioonile kabiiniga platvorm.

5. Kinnine metallist vahesein

6. Riidenagid. Nagid paiknevad kaubaruumis vaheseinal.

7. Aknaga vahesein, puitpõrand ja kaitsepaneelid poole seina kõrguseni. Libisemisvastase kummikattega puitpõrand ning poole seina kõrgusesse ulatuvad plastikust kaitsepaneelid kaubaruumis.

Lisavarustus



1.

1. Mobiiline kontor. Kahekohaline kõrvaliste koos sülearvuti sahtli, kirjutusaluse ja 54-liitrise panipaigaga istme all.

2. Raadio. CD-mängijaga raadio ja roolil paiknevad juhtnupud võimaldavad Bluetooth® ühenduse kaudu käed-vabad režiimis telefoni kasutada. Raadio esipaneelil on ka USB-liides ja 3,5 mm audiopistik ning täiendav USB pistik keskkonsoolil telefonihoidiku (lisavarustus) lähedal. Need ühendused võimaldavad kaasaskantavatelt seadmetelt voogesitusena muusikat kuulata. Saadaval on ka digitaalsete raadiojaamade vastuvõtjaga versioon (sõltuvalt riigist). Sobib kokku nutitelefoni hoidikuga (lisavarustus) ja rakendusega R&GO.

3. Tahvelarvuti hoidik. Sobib tahvelarvutitele suurusega 4,8" - 10,6".

4. Media Nav Evolution. Media Nav süsteem rahuldab suurema osa vajadustest multimeedia alal. Sellel on 7" (18 cm) läbimõõduga puutetundlik ekraan ning raadio kaugjuhtimisnupud rooli all. Bluetooth® tehnoloogia võimaldab voogesitusena muusikat kuulata ning käed-vabad režiimis telefoni kasutada. Süsteemiga saab ühendada kaasaskantavaid audioseadmeid läbi USB pordi või 3,5 mm audiosisendi. Selles sisaldub navigatsioonisüsteem Nav&Go koos 2D ja 3D ekraanivaatega. Tänu USB pordile ja eraldi veebileidesele saab iga kasutaja süsteemi ja NAVTEQ kaarte arvuti abil täiendada ja uuendada.

5. Renault R-LINK Evolution pakett. 7" multimeedia tahvelarvuti R-LINK, häälkäsklused, koodiga raadio kaugjuhtimisnuppudega rooli all, TomTom navigatsioonisüsteem, audio voogesitus ja käed-vabad telefon Bluetooth® ja USB ühenduste ning 3,5 mm audiosisendi kaudu, ühendus sõiduki ja internetiga, Auditorium 3D Sound by Arkamys® helisüsteem, R-Sound Effect.



2.



3.



4.



5.



1. Ühekohaline kõrvaliste. Reguleeritava kõrguse ja kauguse, seljatoe kalde ja nimmetoega ühekohaline käetoega kõrvaliste.

2. Istmesoojendus. Istmesoojendus juhile ja kõrvalistujale.

3. Nutitelefonihoidik. Armatuurlaualle, ideaalselt juhi käeulatusse paigaldatav hoidik sobitub enamiku mobiiltelefonidega suuruses kuni 4,7". Hoidikut saab kasutada nii horisontaal- kui vertikaalasendis. Lähedal asuv USB port võimaldab mugavalt telefoni akut laadida.

4. Automaatne kliimaseade. Soovitud temperatuur kuvatakse elektroonilisel ekraanil, kiire uduemaldus klaasidelt ning päikesesensor.

5. Manuaalne kliimaseade. Manuaalne kliimaseade ventilatsiooni juhtnuppude, siseõhu ringluse lüliti ja salongi õhufiltriga.

6. Elektrooniline tahhograaf. Salvestab kiiruse, sõiduaja ja tööaja (töö, ooteaja ja puhkus).

Avarda oma Renault TRAFIC'u
kogemust aadressil www.renault.ee



Kõik meetmed on rakendatud selleks, et käesolev trükis oleks täpne ja selle sisu oleks trükkimiskuupäeval ajakohane. Antud dokument on koostatud pilootpartiide ja prototüüpide põhjal. Järgides pideva täiustamise poliitikat jätab Renault endale õiguse kirjeldatud spetsifikatsioone, sõidukeid ja lisaseadmeid igal ajal muuta. Sellistest muudatustest teatatakse Renault' edasimüüjatele võimalikult kiiresti. Olenevalt asukohariigist võivad teatud mudelid erineda ja teatud lisavarustus võib olla mittedaadaval (standardvarustusena, lisavarustusena või lisaseadmena). Uusima info saamiseks võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga. Trükitehnilistel põhjustel erinevad käesoleva dokumendi pildide värvid veidi tegeliku värvi ja polstri toonidest. Kõik õigused kaitstud. Trükise või selle osade reprodutseerimine mistahes vormis ja mistahes viisil on ilma eelneva Renault' loata keelatud.

Renault soovib 

Piltide kasutusõigus: A. Bernier, E. Matheron-Belay, Y. Brossard / Prodigious Production.
06-2018